

## CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL TRIOTRAC M

### TAMPOCO SE PIERDA EL VÍDEO:

«CÓMO SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A MI MEZCLADOR ALIMENTADOR» EN [TRIOLIET.ES](http://TRIOLIET.ES)



Sinfín de larga vida útil | 22/25 mm

Motor diésel fácilmente accesible



Sistema de corte y carga | altura de desensilado de 4,5 metros y ancho de desensilado de 1,85 metros

Mantenimiento de la estructura del silo | Sistema de corte para el mantenimiento de la estructura y densidad de la pared del silo

Puerta de entrada | Puerta de alimentación grande y bloqueable

Cabina cómoda | Amplia cabina de altura ajustable para una visión óptima y una baja altura en tránsito

Plataforma de carga | para una carga limpia y sin derrames

Neumáticos grandes | 22,5"

Unidades de descarga | Es posible escoger entre diferentes variantes de descarga

Puerta de descarga ancha | para una descarga rápida y uniforme

Manejo | Dirección a las cuatro ruedas (opcional) con círculo de giro a partir de 10,5 m

Suspensión hidráulica | Suspensión hidráulica estándar

Rotor de alimentación | Rotor de mantenimiento sencillo, con sistema de pesaje incluido

